



## Notice Technique - Store Californien Rideau

Le store californien rideau se compose d'un rail en alu anodisé laqué blanc ou gris aluminium de section 45 mm x 25 mm.

La manœuvre des pans de tissu se fait par cordon avec un lest, et l'orientation des pans de tissu avec une chaînette blanche ayant un système de débrayage.

Les pans de tissu sont d'ailleurs emballés et livrés non accrochés entre eux afin d'éviter toute détérioration pendant le transport.

### Description

Chaque pan de tissu (100% polyester) a la particularité d'avoir des bandes différentes alternées de la façon suivante : diffusantes (laissant passer la lumière) sur 13 cm de largeur au milieu du pan et de chaque côté 10 cm de tissu « Dim out » (qui laisse à peine passer la lumière).

Cette particularité permet de moduler la lumière par le chevauchement des pans de tissu, pour aller de la clarté à une lumière tamisée selon l'orientation choisie.

Lorsque le store californien rideau sera fermé, le choix de la couleur du pan de tissu permettra plus ou moins de laisser passer la lumière.

Les couleurs foncées laisseront passer moins de lumière pour tendre vers une occultation importante à l'inverse des couleurs claires qui tamiseront la pièce en laissant passer la lumière à travers.

### Limites dimensionnelles

	Largeur	Hauteur
Mini	300 mm	500 mm
Maxi	4000 mm	4000 mm

**Clip fixation + Rail + Crochet = Hauteur de 40 mm**

**Hauteur hors tout = Hauteur pan de tissu + 40 mm**

Chevauchement compris le store est constitué de 13 pans de tissu par mètre.



## Notice Technique - Store Californien Rideau

### Prises de mesures


Vérifier les côtes d'encombrement et de déport afin de ne pas gêner l'ouverture de vos fenêtres.

Ne pas oublier de déduire un jeu de 30 à 50 mm entre le sol et le bas des pans de tissu. Pour une pose en embrasure, déduire un jeu de 10 mm sur la largeur du store.

Les mesures que vous donnerez devront être des mesures hors tout et ne pas hésiter à nous donner un maximum d'informations si nécessaires, notamment :

- La hauteur de pose si celle-ci est importante.
- La hauteur des manœuvres si elles sont spécifiques

### Côte d'encombrement



A – Mécanisme de commande	55 mm
B – Pans de tissu repliés par mètre de rail	145 mm

### Mécanisme de commande

Le cordon de manœuvre et la chaînette d'orientation ont une hauteur égale à celle du store moins 30 cm.

### Visserie

La visserie et les chevilles ne sont pas fournies, pensez à les prévoir en fonction de vos matériaux muraux. Pour les fixations universelles du rail prendre des vis de 3,5 x 30 et des chevilles n°5.